



Micenas gen2 LED

BDP791 LED43-4S/740 II DS50 GF BK 76

IJM-1, LED module 4300 lm, 740 blanco neutro, Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado), Seguridad clase II, Distribución simétrica 50, Vidrio esmerilado liso, Negro

Micenas gen2 LED, que combina la estética contemporánea y la inspiración clásica, tiene una elegante presencia en entornos urbanos tanto modernos como tradicionales. Con su módulo LED de segunda generación, Micenas gen2 LED garantiza una potencia lumínica superior de mayor duración y superior eficiencia energética. Esta luminaria conserva su vanguardista forma original y proporciona una cómoda iluminación ambiental. La carcasa tiene un acabado en negro texturado que realza la forma atemporal de la luminaria, que se integra armoniosamente en paredes y fachadas. Además, dispone de diversos soportes específicos que garantizan la integración decorativa del farol y de la columna.

Datos del producto

Información general		
Código de familias de lámparas	LED43 [LED module 4300 lm]	
Fuente de luz sustituible	Sí	
Número de unidades de equipo	1 unidad	
Driver incluido	Sí	
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10. * A	
		temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
Light source engine type	LED	
Código de gama de producto	BDP791 [IJM-1]	
Lighting Technology	LED	
Escalera de valor	Óptima	
Marca CE	Sí	
Período de garantía	5 años	
Marca de inflamabilidad	-	
Certificado ENEC	Certificado ENEC	

Micenas gen2 LED

Conforme con EU RoHS	Si
Datos técnicos de la luz	
Ratio de potencia luminica ascendente	0,03
Flujo luminoso	2.537 lm
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	89 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥70
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Vidrio esmerilado liso
Apertura del haz de luz de la luminaria	152° x 155°
Tipo de óptica exterior	Distribución simétrica 50
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corriente de arranque	65 A
Tiempo de irrupción	0,1 ms
Consumo de energía	28,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Conector enchufable de 2 polos compatible con Wieland/Adels
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	21
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Polimetileno metacrilato
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Fixation material	Aluminio
Color de la carcasa	Negro
Dispositivo de montaje	Post-top para un diámetro de 76 mm

Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Esmerilado
Longitud global	385 mm
Anchura global	385 mm
Altura global	561 mm
Área de proyección efectiva	0,102 m²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	561 x 385 x 385 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.381, 0.379) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h	L97
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BDP791 LED43-4S/740 II DS50 GF BK 76
Nombre completo del producto	BDP791 LED43-4S/740 II DS50 GF BK 76
Full EOC	871869910901100
Código de pedido	10901100
Código 12NC	912300023787
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699109011
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699109011

Micenas gen2 LED

Plano de dimensiones

