

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Gdy projektanci potrzebują barwnych matrycowych wyświetlaczy LED RGB o dużej jasności albo muszą zaprojektować pomysłowe prezentacje ekranowe w średniej lub niskiej rozdzielczości, świetnym rozwiązaniem będą oprawy iColor Flex MX gen2. To elastyczne sznury punktów LED o bardzo wysokiej luminancji. Każdym punktem Flex MX gen2 można sterować indywidualnie, co zapewnia maksymalną uniwersalność stosowania.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	50 [50 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-MD [LED Multi-die]
Barwa źródła światła	RGB
Wymienne źródło światła	tak
Zawiera zasilacz	brak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	TSDM4 [przezroczysta kopuła 4 cale oddzielna]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	165°
Znak CE	CE

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	7.5 V

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Kolor	BK

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	8 lm/W
Moc znamionowa	0.5 W

iColor Flex MX gen2


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829162292599
Nazwa produktu na zamówieniu	BGC494 50 RGB TSDM4 BK
EAN/UPC - Produkt	8718291622925
Kod zamówienia	101-000076-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	912400130016
Net Weight (Piece)	0,717 kg
Numer katalogowy	101-000076-02
Catalog Number Description	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP66

Rysunki techniczne



BGC494 50 RGB TSDM4 BK

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.