

iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex LMX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Cor da fonte de luz	RGB
Fonte de luz substituível	Sim
Controlador incluído	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [Cúpula transparente com separação de 4 polegadas]
Difusão do facho da luz da luminária	165°
Marca CE	CE

Dados técnicos de luz	
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	2,2 cd

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Cor	Preto

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	13 lm
Eficiência da luminária LED inicial	13 lm/W

iColor Flex LMX gen2

Potência de entrada inicial	1 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C


Dados do produto

Código do produto completo	871829162310699

Nome de produto da encomenda	BGC495 50 RGB TSDM4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291623106
Código de encomenda	101-000077-04
Código local	912400130026
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130026
Peso líquido (peça)	0,980 kg
Número de catálogo	101-000077-04
Descrição do número de catálogo	iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP66

Desenho dimensional



iColor Flex LMX gen2

© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.