

# iColor Flex LMX gen2

## iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 är en slinga med LED-noder i RGB som kan användas för direct-view eller accentbelysning, både inom- och utomhus. Varje Flex-slinga kan styras individuellt för ökad designfrihet.

### Produktdata

| Allmän information | |
|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 50 [ 50 st] |
| **Lampfamiljskod** | LED-MD [ LED Multi-die] |
| **Ljuskällans färg** | RGB |
| **Utbytbar ljuskälla** | Ja |
| **Driftdon ingår** | No |
| **Optikavskärmning/optiktyp** | TSDM12 [ Transparent kupol 12 tum separerade] |
| **Armaturens ljusfördelning** | 165° |
| **CE-märkning** | CE märkning |

| Ljusteknik | |
|---|---|
| **Ljusstyrka (toppvärde) på strålaxel per nod** | 2,2 cd |

| Drift och elektricitet | |
|---|---|
| **Inspänning** | 24 V |

| Styrenheter och dimring | |
|---|---|
| **Dimbara** | Ja |

| Mekanik och armaturhus | |
|---|---|
| **Armaturhusets material** | Polykarbonat |
| **Optisk kupa/linsmaterial** | Polykarbonat |
| **Färg** | Svart |

| Användning och godkännande | |
|---|---|
| **Kod för kapslingsklass** | IP66 [ Dammtät, strålskyddad] |

| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) | |
|---|---|
| **Initialt ljusflöde** | 13 lm |
| **Initialt LED-ljusutbyte** | 13 lm/W |
| **Initial ineffekt** | 1 W |

| Prestanda över tid (IEC-kompatibel) | |
|---|---|
| **Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat** | 100000 |
| **Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat** | 60000 |

# iColor Flex LMX gen2

| | |
|---|---|
| **Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat** | 100000 |
| **Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat** | 60000 |
| **Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat** | 100000 |
| **Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat** | 60000 |
| **Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat** | 100000 |
| **Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat** | 60000 |

## Användningsförhållanden

| | |
|---|---|
| **Omgivningstemperatur** | -40 till +50 °C |


## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Fullständig produktkod** | 871829162311399 |
| **Beställningsproduktnamn** | BGC495 50 RGB TSDM12 BK |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC – Produkt** | 8718291623113 |
| **Beställningsnummer** | 101-000077-05 |
| **SAP-Räknare – Antal per förpackning** | 1 |
| **Räknare - antal förpackningar per kartong** | 6 |
| **Materialnummer (12NC)** | 912400130027 |
| **Nettovikt (stycke)** | 0,980 kg |
| **Katalognummer** | 101-000077-05 |
| **Beskrivning av katalognummer** | iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing |

IP66

## Måttskiss




**iColor Flex LMX gen2**

© 2021 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.