

iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB TSDM4 WH

iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex LMX gen2, som har fleksible trådrekker av høyintensive store LED-noder. Hver Flex LMX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	RGB
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Driver inkludert	No
Optisk deksel-/linsetype	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
Lysstrålespredning fra armatur	165°
CE-merke	CE mark

Teknisk belysning	
Lysintensitet (toppverdi) på stråleakse per node	2,2 cd

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	24 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Farge	hvit

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	13 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	13 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	1 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

iColor Flex LMX gen2

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000


Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829162312099
Produktnavn for bestilling	BGC495 50 RGB TSDM4 WH

EAN/UPC – produkt	8718291623120
Bestillingskode	101-000077-06
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	912400130028
Nettovekt (stykk)	0,980 kg
Katalognummer	101-000077-06
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex LMX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP66

Målskisse



iColor Flex LMX gen2

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.