

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичные или динамичные цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	50 °
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GC [Clear glass]
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	60000 h
Метка PSE	PSE mark

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Длина	310 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31

Vaya Linear MP

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	477 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	35,1 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	- K
Начальная входная мощность	18 W


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 40 °C	63000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 40 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 40 °C	29000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 40 °C	29000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C


Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162555199
Название продукта для заказа	BCP424 50 RGB L310 CE
EAN/UPC — продукт	8718291625551
Код заказа	316-000011-00
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	912400130056
Вес нетто (шт.)	1,420 kg
Номер по каталогу	316-000011-00
Номер по каталогу, описание	Vaya Linear MP, RGB, 50°, 0.3 m (1 ft), CE

IP66 IK06

Чертеж размеров



BCP424 50 RGB L310 CE



BCP424 50 RGB L310 CE

© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.