

Vaya Linear MP

BCP426 50 GN L310 CE

Vaya Linear MP est un luminaire linéaire LED fiable et économique pour l'usage intérieur et extérieur qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets accrocheurs sur les façades. Vaya Linear MP offre une boîte à outils complète pour vos besoins d'éclairage de façade avec une variété d'options de température de couleurs et de blanc ainsi que des commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le protocole DMX-512 standard, des supports de montage réglables, des angles de faisceau larges ou elliptiques. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	50 °
Température de couleur	Vert
Source lumineuse de subtitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GC [Verre claire]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Non
Marquage CQC	Non
Durée de vie à 70% du flux lumineux	60000 h
Marquage PSE	PSE mark

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur	310 mm
Commande	Gris foncé

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Vaya Linear MP

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Désignation Produit	BCP426 50 GN L310 CE
Code barre produit (EAN)	8718291626275
Code de commande	62627599
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	912400130072
Poids net (pièce)	1,420 kg

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale	- K

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C

Données logistiques


Code de produit complet	871829162627599

IK06

Schéma dimensionnel



Vaya



Vaya

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.