

Vaya Linear MP

BCP425 10x50 3000 L310 CE

Vaya Linear MP is een betrouwbare en economische LED-verlichtingsarmatuur die is ontworpen voor statische of dynamische kleurrijke verlichtingseffecten. De Vaya Linear MP biedt een keuze aan brede of elliptische bundels en is ideaal voor wallwashing- en strijklichttoepassingen. De ingebouwde voeding en gecombineerde voedings- en dataconnectors maken de installatie snel, gemakkelijk en betrouwbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Bundelhoek lichtbron	10 x 50 °
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Helder glas
CE-markering	CE-markering
UL-merkteken	Nee
CQC-merkteken	-
Levensduur tot 70% lichtstroom	60000 h
PSE-merkteken	PSE mark

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
verpakking	310 mm
Kleur	Dark grey

Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	792 lm
Initieel rendement LED-armatuur	54,3 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	78
Initieel ingangsvermogen	18 W

Wijziging van gegevens voorbehouden

Vaya Linear MP


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871829162568199
Productnaam voor bestelling	BCP425 10x50 3000 L310 CE
EAN/UPC - Product	8718291625681
Bestelcode	62568199
Local Code	BCP425WW1X5L3
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	912400130118
Netto gewicht (per stuk)	1,360 kg

IK06

Maatschets



Vaya

© 2019 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.