



Vaya Linear MP

BCP425 50 3000 L1210 CE

Vaya Linear MP is een betrouwbare en economische LED-verlichtingsarmatuur die is ontworpen voor statische of dynamische kleurrijke verlichtingseffecten. De Vaya Linear MP biedt een keuze aan brede of elliptische bundels en is ideaal voor wallwashing- en strijkluchttoepassingen. De ingebouwde voeding en gecombineerde voedings- en dataconnectors maken de installatie snel, gemakkelijk en betrouwbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Bundelhoek lichtbron	50 °
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Helder glas
CE-markering	CE-markering
UL-merkteken	Nee
CQC-merkteken	-
Levensduur tot 70% lichtstroom	60000 h
PSE-merkteken	PSE mark
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium

Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
verpakking	1210 mm
Kleur	Dark grey
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	3392 lm
Initieel rendement LED-armatuur	57,9 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	78
Initieel ingangsvermogen	60 W

Vaya Linear MP


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871829162569899
Productnaam voor bestelling	BCP425 50 3000 L1210 CE
EAN/UPC - Product	8718291625698
Bestelcode	62569899
Local Code	BCP425WW5L12
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	912400130119
Netto gewicht (per stuk)	3,760 kg



Maatschets



Vaya

