

Vaya Linear MP

BCP425 50 4000 L310 CE

Vaya Linear MP är en tillförlitlig och kostnadseffektiv armatur med LED-belysning som har utformats för statiska eller dynamiska färgbelysningseffekter. Vaya Linear MP kan fås med breda eller elliptiska ljusstrålar, vilket gör den perfekt för väggbelysning och effektbelysning. Integrerad ström och kombinerade kontakter för ström och data gör den snabb, enkel och pålitlig att installera.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans spridningsvinkel	50 °
Ljuskällans färg	Kallvit
Utbytbar ljuskälla	No
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GC [klart glas]
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	No
CQC-märkning	-
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h
PSE-märkning	PSE Märke

Drift och elektricitet	
Ingående spänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Längd	310 mm
Färg	Mörkgrå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	874 lm
Initialt ljusflöde	874 lm
Initialt LED-ljusutbyte	61,1 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	83
Initial ineffekt	18 W

Vaya Linear MP


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C


Produktdata	
Fullständig produktkod	871829162571199
Beställningsproduktnamn	BCP425 50 4000 L310 CE
EAN/UPC – Produkt	8718291625711
Beställningsnummer	62571199
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	912400130121
Nettovikt (stycke)	1,360 kg

IK06

Måttskiss



Vaya



Vaya

© 2019 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.