

Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC

48 sztuk - LED High Brightness - średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20º

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlanie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	48 [48 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
barwa źródła światła	barwa ciepło-biała
Źródło światła wymienne	brak
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	20°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Opis typu	brak [-]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie UL	brak
Oznaczenie CQC	CQC
Trwałość do 70% strumienia początkowego	50000 h

Optic type outdoor	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20º
Oznaczenie PSE	brak
Oznaczenie RoHS	-
Oznaczenie WEEE	-
Kąt	A20

Dane techniczne oświetlenia	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku	0°

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V

Vaya Flood HP

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło hartowane
Klosz/soczewki	FT
Kolor	DGR

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	9700 lm
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	2700 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	80

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 aż +40 °C

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829163547599
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291635475
Kod zamówienia	63547599
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	912400130402
Waga netto (szt.)	7,600 kg

Rysunki techniczne



Vaya

Vaya Flood HP

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2019, Październik 16 - Dane wkrótce ulegną zmianie