



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 10 CE CQC

48 stuks - LED High Brightness - Smalle bundelhoek 10°

Vaya Flood HP is een betrouwbare en economische schijnwerper met wit of van kleur veranderend licht, ontworpen voor grotere buiteninstallaties. De lichtniveaus die met deze compacte armatuur bereikt worden, maken hem ideaal voor uitgebreide wallwashing- en schijnwerper toepassingen met zowel statische als dynamische kleuren. Ingebouwde voeding en DMX512-regeling maken dit product gemakkelijk te gebruiken met DMX-regelaars van Philips of derden.

Product gegevens

Algemene informatie		Hoek	
Aantal lichtbronnen	48 [48 stuks]		10Â°
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]	Eisen aan armatuurontwerp	
Kleur lichtbron	Koelwit	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Driver meegeleverd	Ja	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Type lichtkap/lens	Vlak glas	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Lichtbundelspreiding armatuur	10°	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Regelsystemen en Dimmers	
Typeomschrijving	Nee [-]	Dimbaar	Ja
CE-markering	CE-markering	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
ENEC-merkteken	ENEC-markering	Materiaal behuizing	Gietaluminium
UL-merkteken	Nee	Optisch materiaal	Glas
CQC-merkteken	CQC-markering	Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h	Vorm lichtkap/lens	Flat
Optic type outdoor	Smalle bundelhoek 10°		
PSE-merkteken	No		
RoHS-merkteken	-		
WEEE-merkteken	-		

Vaya Flood HP

Kleur	Dark grey
-------	-----------

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK06 [1 J]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	9700 lm
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	5000 K
Initiële kleurweergave-index	80

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829163550599
Productnaam voor bestelling	BCP418 48xLED-HB/5000 220-240V 10 CE CQC
EAN/UPC - Product	8718291635505
Bestelcode	63550599
Local Code	BCP418W5000C10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	912400130405
Netto gewicht (per stuk)	7,600 kg

Maatschets



Vaya

