

eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro är ett mångsidigt band med små, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Micro kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	50 [50 st]
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]
Ljuskällans färg	Varmvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]
Optikavskärmning/optiktyp	CLDM12 [Klar kupol 12 tum separerade]
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	-
UL-märkning	UL och cUL märkt
Möjligheter att återvinna produkten	100%
EU RoHS-kompatibel	Nej

Ljusteknik	
På-axelstyrka i candela	10,1
Luminans per nod	25,7

Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i optiken	Polykarbonat
Färg	Svart

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
FCC-märkning	FCC Class A

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K

eW Flex Micro

Initial ineffekt	25 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	90000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	61000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	38000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	38000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	27000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-30 to +50 °C

Produktdata


Fullständig produktkod	871829163902299
Beställningsproduktnamn	BGC482 50 2700K CLDM12 BK
EAN/UPC – Produkt	8718291639022
Beställningsnummer	500-000011-05
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	912400130449
Net Weight (Piece)	0,983 kg
Katalognummer	500-000011-05
Beskrivning av katalognummer	eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP66 IK09

Måttskiss



BGC482 50 2700K CLDM12 BK



BGC482 50 2700K CLDM12 BK

© 2022 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.