

eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro er en allsidig serie av små, individuelt styrte hvite LED-noder. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Micro kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Optisk deksel-/linsetype	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
UL-merke	UL and cUL mark
Produktgjenvinning	100%
I samsvar med EU RoHS	Nei

Teknisk belysning	
Intensitet på akse i candela	3,7
Belysningsstyrke per node	18,2

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	24 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Farge	Sort

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK09 [10 J]

eW Flex Micro

FCC-merke	FCC Class A

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	25 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	61000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	38000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	38000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-30 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829163924499
Produktnavn for bestilling	BGC482 50 4000K TSDM4 BK
EAN/UPC – produkt	8718291639244
Bestillingskode	500-000011-27
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	912400130471
Net Weight (Piece)	0,248 kg
Katalognummer	500-000011-27
Katalognummerbeskrivelse	eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP66 IK09

Målskisse



BGC482 50 4000K TSDM4 BK

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.