

# eW Flex Micro

## eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro è una stringa versatile di 50 piccoli nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Micro è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito <a href="http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/">www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexmicro/</a>.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Numero di sorgenti luminose** | 50 [ 50 pcs] |
| **Codice famiglia lampada** | LED-MD [ LED Multi-die] |
| **Colore sorgente luminosa** | Bianco freddo |
| **Sorgente luminosa sostituibile** | No |
| **Driver incluso** | Si |
| **Tipo di ottica** | WB [ Ottica fascio largo WB] |
| **Tipo copertura ottica/lenti** | TSDM12 [ Transparent dome 12 inch separated] |
| **Marchio CE** | CE mark |
| **Marchio ENEC** | - |
| **Marchio UL** | UL and cUL mark |
| **Riciclabilità del prodotto** | 100% |

| | |
|---|---|
| **Conformità a RoHS EU** | No |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---|
| **Tensione in ingresso** | 24 V |

| Controlli e regolazione del flusso | |
|---|---|
| **Regolabile** | Si |

| Meccanica e corpo | |
|---|---|
| **Materiale del corpo** | Policarbonato |
| **Materiale ottico** | Polycarbonate |
| **Colore** | Nero BK |

# eW Flex Micro

| Approvazione e applicazione | |
|---|---|
| **Codice di protezione ingresso** | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| **Codice protezione impatti meccanici** | IK09 [ 10 J] |

| Rendimento iniziale (conformità IEC) | |
|---|---|
| **Temperatura di colore corr. Iniziale** | 6500 K |
| **Potenza in ingresso iniziale** | 25 W |


| Rendimento nel tempo (conformità IEC) | |
|---|---|
| **70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato** | 100000 |
| **70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito** | 60000 |
| **70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato** | 100000 |
| **70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito** | 60000 |
| **80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato** | 90000 |
| **80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito** | 60000 |
| **80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato** | 61000 |
| **80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito** | 60000 |
| **90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato** | 38000 |
| **90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito** | 38000 |
| **90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato** | 27000 |
| **90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito** | 27000 |

| Condizioni di applicazione | |
|---|---|
| **Intervallo temperatura ambiente** | -30 to +50 °C |

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| **Codice prodotto completo** | 871829163944299 |
| **Nome prodotto ordine** | BGC482 50 6500K TSDM12 BK |
| **EAN/UPC - Prodotto** | 8718291639442 |
| **Codice d'ordine** | 500-0000011-47 |
| **Codice locale** | 63944299 |
| **Numeratore SAP - Quantità per confezione** | 1 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 12 |
| **Materiale SAP** | 912400130491 |
| **Peso netto (al pezzo)** | 1,480 kg |
| **Numero catalogo** | 500-0000011-47 |
| **Numero catalogo Descrizione** | eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing |

IP66 IK09

## Disegno tecnico




**BGC482 50 6500K TSDM12 BK**

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.