



Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/RD 100-277V 40 CE ON-OFF

48 sztuk - MASTER LED - średni rozsył światłości rozbieżność
użyteczna 40°

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlenie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	48 [48 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED [MASTER LED]
barwa źródła światła	Czerwony
Źródło światła wymienne	brak
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	40°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Opis typu	ON-OFF [On-off]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie UL	brak
Oznaczenie CQC	brak
Trwałość do 70% strumienia początkowego	50000 h

Optic type outdoor	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 40°
Oznaczenie PSE	brak
Oznaczenie RoHS	-
Oznaczenie WEEE	-
Kąt	A40

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przymontażu na wysięgniku	0°

Eksploatacja i połączenie elektryczne


Napięcie wejściowe	100-277 V
--------------------	-----------

Vaya Flood HP

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Mechanika i korpus	
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szko hartowane
Klosz/soczewki	FT
Kolor	DGR
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy strumień świetlny	9700 lm

Początkowy Współczynnik oddawania barw	80
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 aż +40 °C
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829163823099
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP419 48xLED/RD 100-277V 40 CE
	ON-OFF
EAN/UPC - Produkt	8718291638230
Kod zamówienia	63823099
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	912400130546
Waga netto (szt.)	7,500 kg

Rysunki techniczne



Vaya

