

eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact er en allsidig serie av store, individuelt styrte hvite LED. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Compact kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	No
Optisk deksel-/linsetype	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
UL-merke	UL mark
Produktgjenvinning	100%
I samsvar med EU RoHS	Nei

Teknisk belysning	
Belysningsstyrke per node	12106 cd/m²
Lysintensitet (toppverdi) på stråleakse per node	8 cd

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	24 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Farge	Sort

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
FCC-merke	FCC Class A

eW Flex Compact

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	1 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	56000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	56000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	56000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	56000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	37000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	37000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	37000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	37000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	20000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	20000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	20000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	20000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829164604499
Produktnavn for bestilling	BGC481 50 4000K TSDM4 BK
EAN/UPC – produkt	8718291646044
Bestillingskode	500-000012-27
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	912400130646
Net Weight (Piece)	0,980 kg
Katalognummer	500-000012-27
Katalognummerbeskrivelse	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

IP66

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.