

eW Flex Compact

eW Flex Compact, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact — это световая гирлянда, состоящая из индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы и объемные скульптуры. С помощью eW Flex Compact также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	UL mark
Возможность переработки продукта для вторичного использования	100%
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Цвет	Black

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

eW Flex Compact

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Начальная входная мощность	1 W


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	20000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	20000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829164624299
Название продукта для заказа	BGC481 50 6500K TSDM12 BK
EAN/UPC — продукт	8718291646242
Код заказа	500-000012-47
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400130666
Вес нетто (шт.) SAP	1,500 kg
Номер по каталогу	500-000012-47
Номер по каталогу, описание	eW Flex Compact, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

IP66

Чертеж размеров



eW Flex SLX

eW Flex Compact

© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2021, Сентябрь 13 - Данные для изменения