



PureGlow IntelliHue Powercore



PureStyle IntelliHue Powercore, 10° x 60°, 305 mm (12 in), Narrow Beam Angle

PureStyle IntelliHue Powercore, 10° x 60°, 305 mm (12 in), Narrow Beam Angle

Innowacyjne, o kompaktowej budowie, łatwe do ukrycia oprawy PureGlow Powercore oferują projektantom oświetlenia znakomite parametry. Oprawy PureGlow zapewniają wyjątkowo wysoką jakość światła w szerokiej gamie zastosowań wewnętrznych — od oświetlania wnęk, poprzez równomierne oświetlenie ścian, po podświetlanie oraz wiele innych zastosowań. Oto niektóre z atrakcyjnych zalet, które oprawy PureGlow oferują projektantom oświetlenia i ich klientom.

Dane produktu

Informacje ogólne		CRI R9: 4000 K	
Barwa źródła światła	IntelliHue	68,2	
Typ optyki	NB [wąski rozsył]	CRI @ 2700	
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]	93,3	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	CE	Napięcie wejściowe	100-277 V
Oznaczenie UL	UL/cUL	Mechanika i korpus	
Dane techniczne oświetlenia		Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Wydajność (lm/W): 4000 K	59 lm/W	Długość	305 mm
Wydajność (lm/W): 2700 K	60 lm/W	Kolor	WH
CRI: 4000 K	93,3		

PureGlow IntelliHue Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa energooszczędności	G
Oznaczenie FCC	FCC Class B
Numer rejestracji EPREL	887771


Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	764 lm
Początkowa sprawność oprawy LED przy pracy w systemie RGB	60 lm/W
Moc znamionowa	13 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	72300
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	47100
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	72300
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	47100

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829139150099
Nazwa produktu na zamówieniu	SA500X 10X60 INTELLIHUE L305
EAN/UPC - Produkt	8718291391500
Kod zamówienia	123-000025-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	912400133450
Net Weight (Piece)	0,485 kg
Numer katalogowy	123-000025-02
Catalog Number Description	PureStyle IntelliHue Powercore, 10° x 60°, 305 mm (12 in), Narrow Beam Angle

Rysunki techniczne



SA500X 10X60 INTELLIHUE L305

