

iW Reach Compact Powercore

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Az egyedi optikával rendelkező iW Reach Compact Powercore a LED-alapú világítástechnológia és vezérelhetőség minden előnyét egy kompakt, kifejezetten a nagyméretű installációk – például felhőkarcolók, kaszinók, hidak, mólók, emlékművek és élményparkok – igényeire tervezett lámpatestben egyesíti. Az iW Reach Compact Powercore a meleg, semleges és hideg fehér LED-es fényforrások kombinációival kínál minőségi, 2700 K és 6500 K között változtatható színhőmérsékletű fehér fényt. Az iW Reach Compact Powercore intenzív, energiatakarékos teljesítményt nyújt ésszerű árak mellett, így a kültéri megvilágításban új lehetőségeket tár fel.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrás színe	Hideg fehér és meleg fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	CLFT [Clear flat]
A lámpatest fényszóródása	5°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark

Jótállási idő	5 év
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
WEEE jel	WEEE mark
Szög	5°

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A vezérlőjel feszültsége	1-10 V DC

iW Reach Compact Powercore

Teljesítménytényező (névleges)	0.99

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztiszta
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	7425 lm
Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	62,1 lm/W
Kezdeti szinvisszaadási index	79
Kezdeti bemeneti feszültség	125 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	42300
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	42300


Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok

Teljes termékkód	871829139013800
A termék megrendelési neve	DCP401 2700-6500 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC - termék	8718291390138
Rendelési kód	523-000096-02
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	912400133461
Nettó tömeg (darab)	23,400 kg
Katalógusszám	523-000096-02
A katalógusszám leírása	iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Méretezett rajza



Reach Compact

iW Reach Compact Powercore

© 2021 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
2021, Június 4 - az adatok változhatnak