

iW Reach Compact Powercore

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

iW Reach Compact Powercore kombinerer alle fordelene ved LED-belysning og kontroll i en kompakt armatur som er spesialdesignet for store installasjoner, for eksempel høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter. iW Reach Compact Powercore kombinerer kanaler med LED-kilder med varm, nøytral og kald hvit som gir variabelt hvitt lys i fargetemperaturer fra 2700–6500 K. iW Reach Compact Powercore leverer intens og energieffektiv effekt til en rimelig pris. Det åpnes for nye muligheter for utvendig belysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	Kaldhvit og varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]
Lysstrålespredning fra armatur	5°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark

Garantiperiode	5 år
I samsvar med EU RoHS	Ja
WEEE-merke	WEEE mark
Vinkel	5°

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spenning, styringssignal	1-10 V DC
Strømfaktor (nom)	0.99

iW Reach Compact Powercore

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Aluminium

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	7425 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	62,1 lm/W
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	79
Opprinnelig inngangseffekt	125 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	42300
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	42300

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139013800
Produktnavn for bestilling	DCP401 2700-6500 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – produkt	8718291390138
Bestillingskode	523-000096-02
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	912400133461
Nettovekt (stykk)	23,400 kg
Katalognummer	523-000096-02
Katalognummerbeskrivelse	iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Målskisse



Reach Compact

iW Reach Compact Powercore

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2021, Juni 4 - data kan endres