

ColorReach Compact Powercore RGBW/ RGBA

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA este un reflector de iluminat arhitectural de performanță mare, care reprezintă noua generație pentru iluminatul de exterior. Este ideal pentru iluminatul dinamic al fațadelor și structurilor de dimensiuni mari. Aceste versiuni combină surse de LED-uri cu 4 canale separate în instalații singulare pentru a crea numărul total de combinații posibile de culori, inclusiv pasteluri, în timp ce oferă tonuri mai calde îmbunătățite și lumină albă de calitate mai bună decât sistemele RGB tradiționale. Sistemul optic de colimare de 6° personalizat creează un fascicul luminos de calitate superioară, fără a compromite performanța. Accesoriile secundare permit personalizarea și manipularea fasciculului luminos, asigurând flexibilitatea chiar și pentru cele mai solicitante aplicații.

Catalog de date

General Information	
Culoare sursă de lumină	RGBW
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	GT [Sticla tratata termic]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	5°
Marcaj CE	CE mark

Marcaj UL	UL and cUL mark
Unghi	0 to 30°

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	100 to 277 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Sticlă securizată
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Culoare	BK

Approval and Application	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]


Initial Performance (IEC Compliant)	
Putere de intrare iniţială	135 W

Over Time Performance (IEC Compliant)	
Întreţinere la un flux luminos de 70% la 25 °C calculată	100000
Întreţinere la un flux luminos de 70% la 50 °C calculată	100000

Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	-40 to +50 °C

Product Data	
Cod complet produs	871829139028200
Nume comandă produs	DCP403 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produs	8718291390282
Cod de comandă	423-000015-00
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	912400133581
Greutate netă SAP (bucată)	23,400 kg
Număr de catalog	423-000015-00
Descriere număr de catalog	ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Cote



Reach Compact

© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.