PHILIPS

Lighting



Color Reach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore kombinerer alle fordelene med LED-belysning i et kompakt armatur spesialdesignet for store installasjone. Dette kan for eksempel være høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter. ColorReach Compact Powercore gir en unik lyseffekt og projeksjon i en kompakt LED-belysningsarmatur og leverer intens belysning til en rimelig pris. Det åpnes for nye muligheter for utvendig belysning. Kan også leveres med tilpassede konfigurasjoner med egendefinerte kanaler for hvite eller fargede LED-kilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	52 [52 pcs]
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGB
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]
Lysstrålespredning fra armatur	5°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Garantiperiode	5 år
I samsvar med EU RoHS	Ja
WEEE-merke	WEEE mark
Levetid til 70 % av opprinnelig lysytelse ved 25 °C	100000 h

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V

Color Reach Compact Powercore

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spenning, styringssignal	1-10 V DC

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Aluminium

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4658 lm
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	82
Opprinnelig inngangseffekt	130 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829139012100
Produktnavn for bestilling	DCP403 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – produkt	8718291390121
Bestillingskode	123-000154-02
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	912400133610
Nettovekt (stykk)	23,400 kg
Katalognummer	123-000154-02
Katalognummerbeskrivelse	ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Målskisse



Reach Compact

Color Reach Compact Powercore

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2021, Juni 4 - data kan endres