PHILIPS

Lighting



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 5000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 5000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact est un ruban polyvalent constitué de grands nœuds de LED de lumière blanche contrôlables individuellement. Sa forme flexible permet d'installer des points de lumière blanche dynamiques sur presque tous les supports : murs, plafonds, sols, sculptures en trois dimensions. eW Flex Compact se prête également à l'éclairage des espaces confinés et des enseignes.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Non
Cache optique/ type de l'objectif	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	24 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Couleur	Noir

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]

Performances Initiales (Conforme IEC)	
Puissance initiale absorbée	1 W

Durées de vie (Condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	56000

eW Flex Compact

Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	37000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	37000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	37000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	37000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	20000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	20000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	20000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	20000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C


Données logistiques

Code de produit complet	871829164626699

Nom du produit de la commande	BGC481 50 5000K CLFT4 BK
Code barre produit	8718291646266
Code de commande	500-000012-49
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	912400133736
Poids net (pièce)	0,980 kg
Code catalogue	500-000012-49
Description du code catalogue	eW Flex Compact, 5000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Schéma dimensionnel



eW Flex SLX

© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.