PHILIPS

Lighting



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE

Medium beam angle 20º

A VayaFlood egy költségtakarékos, megbízható LED-es fényvető amely minimalizálja a költségeket, de teljes rugalmasságot nyújt a dinamikus, színes effektek előállításában, így életre keltve az épületeket ill. minden megvilágított épitészeti elemet.Ellenálló kialakítással kínál statikus színeket (fehér, piros, zöld, kék) egyszer le-felkapcsolási lehetőséggel vagy az RGB (színes) változatot DMX szabályzási lehetőséggel. Emellett egyszerűen szerelhető és beállítható.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]
A lámpatest fényszóródása	20°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
CQC jel	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 20º
PSE jel	PSE mark
Szög	A20

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztiszta
Szín	DGR

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK06 [1 J]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Vaya Flood LP Small

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	3357 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	79,7 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	3000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	82
Kezdeti bemeneti feszültség	44 W


Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000


Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklettartomány	-40 to +40 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871829164737999
A termék megrendelési neve	BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - termék	8718291647379
Rendelési kód	64737999
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	4
Anyagszám (12NC)	912400133926
Nettó tömeg (darab)	2,770 kg

IK06

Méretezett rajza





Vaya

© 2019 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.