PHILIPS

Lighting



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 40 CE CQC PSE

Medium beam angle 40°

В условиях ограниченности бюджета, когда речь заходит о капитальных затратах, владельцы зданий больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в решениях, обладающих превосходным соотношением «цена-качество».Vaya Flood — это доступный и надежный светодиодный прожектор, требующий минимальных начальных вложений и, вместе с тем, обеспечивающий исключительную гибкость в создании привлекательных, динамичных и насыщенных цветом световых эффектов, способных буквально оживить здание.Надежные решения Vaya Flood представлены одноцветными моделями с простым выключателем и моделями с возможностью переключения цвета с помощью стандартного контроллера DMX512. Простота установки и использования.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GT [Tempered glass]
Распределение света светильника	40°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Знак PSE	PSE mark
Угол	40°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Цвет	Dark gray

Vaya Flood LP Small

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	3123 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	73 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	82
Начальная входная мощность	44 W


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829164738699
Название продукта для заказа	BCP432 3000 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC — продукт	8718291647386
Код заказа	912400133957
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	912400133957
Вес нетто (шт.)	2,770 kg

IK06

Чертеж размеров



Vaya

© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.