



Vaya Flood LP Small



BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Fleksibel og rimelig LED-løsning. Vaya Flood er en rimelig og pålitelig LED-løsning med lave startkostnader og enestående fleksibilitet for å skape iøynefallende, dynamiske og fargerike lyseffekter. Robuste Vaya Flood finnes i et stort utvalg enkeltfarger med en enkel av/på-bryter og varierende farger med en standard DMX512-kontroller. Den er også svært enkel å montere og stille inn.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Rød, grønn og blå
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
CQC-merke	CQC-mark
Utendørs optikktype	Medium beam angle 20°
PSE-merke	PSE mark
Vinkel	20°
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Dark gray
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31
EPREL-registreringsnummeret er:	915449
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1344 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	33,6 lm/W

Vaya Flood LP Small

Opprinnelig inngangseffekt	45 W
----------------------------	------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 40 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 40 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 40 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 40 °C	60000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829164707299
Produktnavn for bestilling	BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC – produkt	8718291647072
Bestillingskode	316-000015-01
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	912400133973
Nettovekt (stykk)	2,800 kg
Katalognummer	316-000015-01
Katalognummerbeskrivelse	Vaya Flood LP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Målskisse



Vaya

