

Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciagających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki.Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatycze - emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie CQC	CQC
Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 10°
Oznaczenie PSE	PSE
Kąt	A10

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste

Vaya Flood MP Medium

Kolor	DGR

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na udary mech.	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31
Numer rejestracji EPREL	991203

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	2603 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	37 lm/W
Moc znamionowa	72 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 aż +40 °C

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829164980999
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291649809
Kod zamówienia	316-000016-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400133977
SAP Net Weight (Piece)	5,250 kg
Numer katalogowy	316-000016-00
Catalog Number Description	Vaya Flood MP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

IP66 IK06

Rysunki techniczne



Vaya

Vaya Flood MP Medium

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2021, Grudzień 21 - Dane wkrótce ulegną zmianie