

Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Medium beam angle 40°

Rimelig og pålitelig LED-løsningVaya Flood er en rimelig og pålitelig LED-løsning som har lave startkostnader samtidig som den gir enestående fleksibilitet til å lage iøynefallende, dynamiske og fargerike lyseffekter som kan gi nytt liv til en eiendom.Robuste Vaya Flood finnes i et stort utvalg enkeltfarger med en enkel av/på-bryter og varierende farger med en standard DMX512-kontroller. Den er også svært enkel å montere og stille inn.

Produktdata

Generell informasjon	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	40°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
CQC-merke	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
PSE-merke	No
Vinkel	40°

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Dark gray

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Vaya Flood MP Medium

Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	5634 lm
Opprinnelig lysytelse	5634 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	83,3 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	82
Opprinnelig inngangseffekt	68 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829138601899
Produktnavn for bestilling	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC – produkt	8718291386018
Bestillingskode	38601899
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	2
Materialenr. (12NC)	912400134025
Nettovekt (stykk)	5,720 kg

IK06

Målskisse



Vaya

© 2019 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.