



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 3000 K, 1219 mm (4 ft), Washing

EvenBalance Essential White Powercore, 3000 K, 1219 mm (4 ft), Washing

EvenBalance Essential White Powercore är en kompakt linjär armatur för vägg- och effektbelysning i inomhusmiljöer som kräver jämnt ljus. Den framåtriktade asymmetriska optiken ger marknadens mest effektiva och enhetliga ljusflöde. Välj mellan två spridningsvinklar: Washing och Grazing och två längder: 305 mm och 1219 mm. Möjlighet att rotera armaturen upp till 180° ger stor användarflexibilitet för ljusdesigners.

Produktdata

Mekanik och armaturhus		Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat		100000
Längd	1219 mm	Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat		100000
Användning och godkännande		Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat		54000
FCC-märkning	FCC Class B	Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat		54000
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)		Produktdata		
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K	Fullständig produktkod	871829139099299	
Initial ineffekt	50 W	Beställningsproduktnamn	LS550L 3000 L1219 MB	
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)		EAN/UPC – Produkt	8718291390992	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000	Beställningsnummer	523-000099-13	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1	
		Räknare – antal förpackningar per kartong	6	
		Materialnummer (12NC)	912400134224	

EvenBalance Essential White Powercore

Net Weight (Piece)	1,980 kg
Katalognummer	523-000099-13
Beskrivning av katalognummer	EvenBalance Essential White Powercore, 3000 K, 1219 mm (4 ft), Washing

