PHILIPS

Lighting



# eW Graze Powercore BCS419

## eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Tal van architecturele constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages gelijkmatig te verlichten. Met de eW ColorGraze MX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. eW ColorGraze MX Powercore kan tot over een afstand van 20 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengtes mogelijk.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Type lichtbron** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Kleur lichtbron** | Wit |
| **Lichtbron vervangbaar** | Nee |
| **Bundelspreiding armatuur** | 9° x 9° |
| **IEC beschermingsklasse** | Veiligheidsklasse I |
| **CE-markering** | CE-markering |
| **UL-markering** | UL and cUL mark |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 100 tot 277 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 tot 60 Hz |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Geëxtrudeerd aluminium |
| **Materiaal lichtkap/lens** | Polycarbonaat |
| **Lengte** | 305 mm |

| Goedkeuring en toepassing | |
|---|---|
| **IP-classificatie** | IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| **Standaardoptie** | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| **FCC-markering** | FCC Class A |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# eW Graze Powercore BCS419

| | |
|---|---|
| **Trillingsclassificatie** | Complies with ANSI C136.31, 3G |

### Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|---|---|
| **Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur** | 3000 K |
| **Initieel systeemvermogen** | 15 W |

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|---|---|
| **Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld** | 60000 |
| **Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld** | 60000 |
| **Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld** | 60000 |
| **Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld** | 60000 |

### Toepassingsomstandigheden


| | |
|---|---|
| **Bereik omgevingstemperatuur** | -20 tot +50 °C |

### Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871829139458799 |
| **Productnaam voor bestelling** | BCS419 9-3000 L305 |
| **EAN/UPC - Product** | 8718291394587 |
| **Bestelcode** | 523-000080-60 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 4 |
| **SAP-materiaal** | 912400135113 |
| **Net Weight (Piece)** | 1,200 kg |
| **Catalogusnummer** | 523-000080-60 |
| **Beschrijving catalogusnummer** | eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |

IP66

## Maatschets




**BCS419 9-3000 L305**

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.