



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Rozwiązanie zaprojektowane do zastosowania w systemach oświetlenia wnękowego i akcentującego. Dostępne dwie temperatury barwowe, oraz dwie długości, zasilanie 24 V DC w standardzie — to wszechstronny i łatwy w użyciu produkt. Oświetlenie Vaya Cove LP działa jako produkt sterowany wł/wył lub ściemniany – z dowolnym standardowym sterownikiem 0–10 V typu „current-sinking” / DALI lub Philips Dynalite. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/vaya/.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Kąt rozsyłu źródła światła	110 °
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	brak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	24 V
Sygnałowe napięcie sterujące	1-10 V DC

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Długość	1200 mm
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP40 [Ochrona przed przewodami]
--------------------------	----------------------------------

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	1096 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	103 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	≥80
Moc znamionowa	10.6 W

Vaya Cove LP G2

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)		
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	97000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	56000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	56000	
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	45000	


Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	45000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869921301599
Nazwa produktu na zamówieniu	SM452L 3000 24V L1200 CE UL
EAN/UPC - Produkt	8718699213015
Kod zamówienia	350-000017-08
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	30
Material Nr. (12NC)	912400135343
Net Weight (Piece)	0,330 kg
Numer katalogowy	350-000017-08
Catalog Number Description	Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE



Rysunki techniczne



SM452L 3000 24V L1200 CE UL

