

Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Rozwiązanie zaprojektowane do zastosowania w systemach oświetlenia wnękowego i akcentującego. Dostępne dwie temperatury barwowe, oraz dwie długości, zasilanie 24 V DC w standardzie — to wszechstronny i łatwy w użyciu produkt. Oświetlenie Vaya Cove LP działa jako produkt sterowany wł/wył lub ściemniany - z dowolnym standardowym sterownikiem 0–10 V typu „current-sinking" / DALI lub Philips Dynalite. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/vaya/.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Kąt rozsyłu źródła światła	110 °
Barwa źródła światła	barwa chłodno-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	brak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 V
Sygnałowe napięcie sterujące	1-10 V DC

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Długość	300 mm
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP40 [Ochrona przed przewodami]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	279 lm
Początkowy strumień świetlny przy temperaturze barwowej 4000 K	279 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	106 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	≥80

Vaya Cove LP G2

Moc znamionowa	2.7 W


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	97000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	45000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	45000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869921302299
Nazwa produktu na zamówieniu	SM452L 4000 24V L300 CE UL
EAN/UPC - Produkt	8718699213022
Kod zamówienia	350-000017-09
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	30
Material Nr. (12NC)	912400135344
Net Weight (Piece)	0,090 kg
Numer katalogowy	350-000017-09
Catalog Number Description	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

IP 40

Rysunki techniczne



SM452L 4000 24V L300 CE UL

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.