PHILIPS

Lighting



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Produktet er utformet for tak- og effektbelysning og finnes i to fargetemperaturer, to lengder og med 24 V likestrøm som standard. Det er derfor svært allsidig og enkelt å bruke. Vaya Cove LP fungerer med en på/av-bryter eller med en hvilken som helst standard 0–10 V DALI- eller Philips Dynalite-kontroller med strøm fra kilde til enhet. Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/vaya/.

Produktdata

Generell informasjon	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	110 °
Lyskildefarge	Kaldhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	No
Lysstrålespredning fra armatur	110°
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	24 V
Spenning, styringssignal	1-10 V DC

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Lengde	1200 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1116 lm
Opprinnelig lysytelse ved fargetemperatur på 4000 K	1116 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	106 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig inngangseffekt	10.6 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

Vaya Cove LP G2

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	97000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	56000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	56000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	45000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	45000


Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869921304699

Produktnavn for bestilling	SM452L 4000 24V L1200 CE UL
EAN/UPC – produkt	8718699213046
Bestillingskode	350-000017-11
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	30
SAP-materialer	912400135346
Net Weight (Piece)	0,330 kg
Katalognummer	350-000017-11
Katalognummerbeskrivelse	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

IP 40

Målskisse



SM452L 4000 24V L1200 CE UL

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.