



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2 er en kraftig LED-belysningsarmatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk.;Arkitektoniske versjoner og landskapsversjoner gir hvitt lys av høy kvalitet i varm 2700 K, og nøytral 4000 K, og kan brukes på flere måter, bl.a. uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning.;Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Generell informasjon		Godkjenning og bruk	
Lyskilde kan byttes ut	No	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Lysstrålespredning fra armatur	6°	FCC-merke	FCC Class A
CE-merke	CE mark	Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
UL-merke	UL and cUL mark	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	66 lm/W
Drift og elektrisk		Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Inngangsspenning	100 to 277 V	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Opprinnelig inngangseffekt	30 W
Mekanisk og innfatning		Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Farge	Sort	Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
		Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000

eW Burst Powercore gen2

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	84000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	83000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921577499
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA BK
EAN/UPC – produkt	8718699215774
Bestillingskode	523-000098-27
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135375
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	523-000098-27
Katalognummerbeskrivelse	eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Landscape

IP 66

Målskisse



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 HMA BK

