

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 er en kraftig LED-belysningsarmatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk.;Arkitektoniske versjoner og landskapsversjoner gir hvitt lys av høy kvalitet i varm 2700 K, og nøytral 4000 K, og kan brukes på flere måter, bl.a. uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning.;Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde kan byttes ut	No
Lysstrålespredning fra armatur	6°
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Mekanisk og innfatning	
Farge	Sort

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1890 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	66 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	30 W

eW Burst Powercore gen2


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	84000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	83000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869921578199
Produktnavn for bestilling	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 BK
EAN/UPC – produkt	8718699215781
Bestillingskode	523-000098-28
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135376
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Katalognummer	523-000098-28
Katalognummerbeskrivelse	eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

IP66

Målskisse



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 BK

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.