

eW Burst Powercore g en2

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage rasant.;Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage d'illumination et décoratif.;Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/Products

Données du produit

Caractéristiques générales	
Faisceau du luminaire	6°
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Matériaux et finitions	
Couleur	Noir

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP60 [Protection contre la pénétration de poussière]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marquage FCC	FCC Class A
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G

Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	1919 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	67,3 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3500 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	82

eW Burst Powercore gen2

Puissance initiale absorbée	30 W

Durées de vie (condorme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	84000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	83000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques

Code de produit complet	871869921586699
Nom du produit de la commande	BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BK
Code barre produit	8718699215866
Code de commande	523-000098-40
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135388
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Code catalogue	523-000098-40
Description du code catalogue	eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

Schéma dimensionnel



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BK

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.