

Philips eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

Philips eW Burst Powercore gen2 is een voor buitengebruik geschikte LED-verlichtingsarmatuur met een hoge lichtopbrengst, die is ontworpen voor accent- en terreinverlichting. De Philips eW Burst armaturen, voor aanlichting van architectuur en landschapstoepassingen, bieden een hoogwaardige witlichtopbrengst in een kleurtemperatuur van warm 2700 K en neutraal 4000 K, om diverse uplighting-, schijnwerper- en decoratieve verlichtingsscenario's te ondersteunen.;Ga voor meer informatie naar www.colorkinetics.com/Products

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelspreiding armatuur	6°
CE-markering	CE-markering
UL-markering	UL and cUL mark

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleur	White

Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 60 [Bescherming tegen binnendringen van stof]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-markering	FCC Class A
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31, 3G

Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	1919 lm
Initieel rendement LED-armatuur	67,3 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3500 K
Initiële kleurweergave-index	82

Wijziging van gegevens voorbehouden

Philips eW Burst Powercore gen2


Initieel systeemvermogen	30 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	84000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	83000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend	28000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld	28000
Lumenbehoud van 90% bij 50°C berekend	27000
Lumenbehoud van 90% bij 50°C gemeld	27000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871869921588099
Productnaam voor bestelling	BCP463 G2 19xLED-HB/3500 WH
EAN/UPC - Product	8718699215880
Bestelcode	523-000098-43
Lokale code	BCP463G2HB35W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
SAP-materiaal	912400135391
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Catalogusnummer	523-000098-43
Beschrijving catalogusnummer	eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

Maatschets



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 WH

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.