PHILIPS

Lighting



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB GR

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 est un projecteur d'éclairage LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Les versions Architectural et Paysage produisent un puisant flux lumineux de toutes les couleurs, permettant de couvrir une grande variété d'applications dynamiques d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/ls/rgb/ColorBurst-Powercore-RGB-gen2/.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	8 °
Température de couleur	Rouge, vert et bleu
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]
Faisceau du luminaire	8°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage UL	Marquage UL et cUL
Accessoires de protection contre l'éblouissement	GS [Glare shield]

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Matériaux et finitions	
Couleur	Gris

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe d'efficacité énergétique	G

ColorBurst Powercore gen2

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numéro d'enregistrement EPREL	890598

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	927 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	31 lm/W
Puissance initiale absorbée	30 W

Durées de vie (Condorme IEC)

Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	48300
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	48300

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques

Code de produit complet	871869921137099
Nom du produit de la commande	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB GR
Code barre produit	8718699211370
Code de commande	123-000156-21
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135462
Poids net (pièce)	5,510 kg
Code catalogue	123-000156-21
Description du code catalogue	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

IP66 IK08

Schéma dimensionnel



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB GR

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.