

ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

A ColorBurst IntelliHue Powercore pontos színszabályozást és kiváló minőségű színeket ill. szabályozható fehér fényt biztosít egyetlen kültéri lámpatestben, amely homlokzatvilágítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz is használható. Az IntelliHue technológia magasabb mint CRI 80-as színvisszaadást tesz lehetővé (a 2700 – 4000 K tartományban), és lehetőséget ad a színhőmérséklet változtatására 2000 K és 10000 K között.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrás sugárzási szöge	8 °
A fényforrás színe	IntelliHue
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]
A lámpatest fényszóródása	8°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
Káprázáskorlátozó tartozékok	HC [Méhsejt rács]
Üveg	No [-]
Szög	8°

Technikai adatok	
Hatásfok (lm/W) @ 4000 K	47,2 lm/W
Hatásfok (lm/W) @ 2700 K	48,8 lm/W
CRI @ 4000 K	85

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

ColorBurst IntelliHue Powercore

Mechanika és tokozás	
Ház konfigurációja	BV [Basic version]
Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Szín	BK

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékossági osztály	G
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK08 [5 J vandal-protected]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	887795

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	1481 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	47 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	- K
Kezdeti szinvisszaadási index	≥80
Kezdeti bemeneti feszültség	33 W


Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	48300
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	48300
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	48300
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	48300
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	27000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	25000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871869921147999
A termék megrendelési neve	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW BK
EAN/UPC - termék	8718699211479
Rendelési kód	423-000003-24
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	2
SAP anyag	912400135472
Net Weight (Piece)	6,800 kg
Katalógusszám	423-000003-24
A katalógusszám leírása	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

IP66 IK08

Méretezett rajza



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW BK

ColorBurst IntelliHue Powercore

© 2022 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
2022, Szeptember 20 - az adatok változhatnak