

ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore gir presis fargekontroll og innstillbart hvitt lys av høy kvalitet i samme armatur for utendørs veggbelysning og spotbelysning. IntelliHue-teknologien gir 80+ CRI (2700–4000 K) og mulighet for å justere alle CCT mellom 2000 og 10 000 K over og under svartlegemekurven.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	8 °
Lyskildefarge	IntelliHue
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	8°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
Blendebeskyttelsestilbehør	HC [vaffelmønstret gitter]
Glass	No [-]
Vinkel	8°

Teknisk belysning	
Effektivitet (lm/W) @ 4000 K	47,2 lm/W
Effektivitet (lm/W) @ 2700 K	48,3 lm/W
CRI @ 4000 K	85

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Huskonfigurasjon	BV [Basic version]
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Farge	hvit

ColorBurst IntelliHue Powercore

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887797

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1481 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	47 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	- K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig inngangseffekt	33 W


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	48300
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	48300
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	25000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869921149399
Produktnavn for bestilling	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW WH
EAN/UPC – produkt	8718699211493
Bestillingskode	423-000003-27
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135474
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Katalognummer	423-000003-27
Katalognummerbeskrivelse	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

IP66 IK08

Målskisse



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW WH

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.