

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen.2 RGBA/RGBW to oprawa LED oświetlenia iluminacyjnego przeznaczona do montażu na zewnątrz.Rozwiązanie to doskonale nadaje się do punktowego oświetlenia akcentującego lub też do zalewowego oświetlenia powierzchni ściani fasad budynków. Wysokowydajne oprawyColorBurst Powercore gen2 RGBA/RGBW oferują zalety w pełni nasyconych barw palety RGB oraz dodatkowo wykorzystują diodę bursztynową lub białą, które, pozwalają na rozszerzenie zakresu dostępnych barw przy jednoczesnej poprawiewskaźnika oddawania barw. Rozwiązanie ColorBurst Powercore gen2 RGBA/RGBWoferuje też cały zakres dedykowanych rozsyłów światła oraz możliwość dostosowywania dzięki różnorodnym akcesoriom, które można stosować w niezliczonych konfiguracjach

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	RGBW
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	8°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL

Akcesoria osłony przeciwolśnieniowej	GS [osłona przeciwolśnieniowa]

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Mechanika i korpus	
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numer rejestracji EPREL	887805

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	1230 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	41 lm/W
Moc znamionowa	30 W


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	48300
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	48300

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869921157899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH
EAN/UPC - Produkt	8718699211578
Kod zamówienia	423-000004-27
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400135482
Net Weight (Piece)	6,800 kg
Numer katalogowy	423-000004-27
Catalog Number Description	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

IP66 IK08

Rysunki techniczne



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.