

eW Blast Powercore gen4, OptiField, 3000 K, White housing

eW Blast Powercore gen4, OptiField, 3000 K, White housing

eW Blast Powercore gen4 høyeffektive LED-armaturer med forenklet installering gir høyintensitv wall-washing med hvitt lys. eW Blast Powercore gen4 kan tilby et utvalg av tilbehør som gir justerbare spredningsvinkler for flombelysning, spotter, wall washing og grazing alt med effektiviteten og kostnadseffektiviteten Powercore-teknologien er kjent for samlet i et armaturhus i formstøpt aluminium.For mer informasjon se www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	Hvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Levetid til 50 % lysytelse	100000 h
Levetid til 70 % lysytelse	84000 h
Levetid til 90 % lysytelse	28000 h
Konstant lyseffekt	Yes
Tilbehør PFC	ZCP485

Teknisk belysning	
Uniformitet ved målområde	3.3:1

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømfaktor (nom)	0.9

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Festemateriale	Aluminium
Monteringsenhet	Baseplate
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	hvit

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class B
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2521 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	52,7 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	84000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	83000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	28000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829139503499
Produktnavn for bestilling	BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V FTA WH
EAN/UPC – produkt	8718291395034
Bestillingskode	523-000100-27
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400135499
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalognummer	523-000100-27
Katalognummerbeskrivelse	eW Blast Powercore gen4, OptiField, 3000 K, White housing

IP66

Målskisse



BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V FTA WH

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.