



Tempo 1 RVP151

RVP151 MHN-TD70W IC S

MHN-TD, 86 W, Simétrica

Tempo é uma gama completa de iluminação com projectores, oferecendo uma vasta selecção de tipos de lâmpadas e reflectores simétricos e assimétricos. Ideal para uma grande variedade de aplicações em exterior, incluindo iluminação de arquitectura, fachadas, painéis, áreas e iluminação de desporto (recreativo). Além das versões Tempo 1, 2 e 3, a gama inclui a versão Tempo 4 de potência elevada, disponível com uma variedade de fontes de luz até 2000 W e com uma unidade de equipamento externa. Concebida para iluminação com projectores em média a larga escala de instalações desportivas e áreas semelhantes, está disponível em versões de lâmpada única ou dupla e com opção de ópticas de feixe estreito ou largo. O compartimento compacto da série Tempo assegura uma integração visual optimizada. Os reflectores de alumínio anodizado garantem uma distribuição de feixe altamente eficiente, ao passo que as tampas de parafuso de nylon apresentam um dispositivo de direccionamento goniométrico para um ajuste e alinhamento fáceis. O acesso à lâmpada e ao controlo é rápido e fácil, através do vidro frontal com dobradiças e respectivos grampos de abertura fácil em aço inoxidável. Todas as luminárias Tempo estão em conformidade com RoHS.

Dados do produto

Informações gerais		Em conformidade com RoHS da UE	
Código da família das lâmpadas	MHN-TD		Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Caraterísticas técnicas da luz	
Equipamento	CONV [Convencional]	Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Marca CE	Sim	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Período de garantia	1 anos	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Marca de inflamabilidade	-	Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Marca ENEC	-	Color rendering index (CRI)	80
		Cor da fonte de luz	842 branco neutro

Tempo 1 RVP151

Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Difusão do feixe de luz da luminária	-
Tipo de ótica exterior	Simétrica

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W
Consumo de energia CLO final	{NO} - W
Corrente de irrupção	1,31 A
Tempo de irrupção	10 ms
Consumo de Energia	86 W
Fator de potência (Fração)	0.85
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	-

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 a +35 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Fluxo luminoso constante	Não
--------------------------	-----

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Cinzento
Dispositivo de montagem	-
Forma do difusor ótico	Plana

Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	303 mm
Largura total	306 mm
Altura total	109 mm
Área projetada eficaz	0,08 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	109 x 306 x 303 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância de consumo de energia	+/-7.5%
----------------------------------	---------

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h	1 %
-----------------------------------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RVP151 MHN-TD70W IC S
Nome do produto completo	RVP151 MHN-TD70W IC S
Código do produto completo	871794389751300
Código de encomenda	89751300
N.º material (12NC)	912401483017
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8717943897513
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8717943897513

