



Tempo 3 RVP351

RVP351 SON-TPP250W K IC A

SON-T PIA Plus, 250 W, 255 W, Asymmetrisk

Tempo kompletterer Tempo flombelysningsserie med en rekke lyskildetyper og symmetriske og asymmetriske reflektorer. Den passer ideelt til mange bruksområder utendørs, alt fra arkitektonisk, fasade- og oppslagstavlebelysning til område- og (fritids-) sportsbelysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	KONV [Tradisjonell]
CE-merke	Ja
Garantiperiode	1 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	25
Lyskilde farge	220 gull
Type optisk deksel	Flatt glass
Armaturs lysstråle spredning	-

Optikktype utendørs	Asymmetrisk
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Strømforbruk (CLO)	{NO} - W
Startstrøm	3,83 A
Innløpstid	15 ms
Effektforbruk	250 255 W
Effektfaktor (brøk)	0.85
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B -	
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C

Tempo 3 RVP351

Kontroller og dimming

Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
--------------------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	428 mm
Total bredde	464 mm
Total høyde	146 mm
Effektivt prosjektert område	0,165 m ²
Mål (høyde x bredde x høyde)	146 x 464 x 428 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK07 [2 J armert]

Surge Protection (Common/Differential) -

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
------------------------	--------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Strømforbrukstoleranse	+/-7.5%
------------------------	---------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	1 %
----------------------------------	-----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RVP351 SON-TPP250W K IC A
Fullstendig produktnavn	RVP351 SON-TPP250W K IC A
Full EOC	871155914974500
Lokal kodebeskrivelse	3251010
Bestillingskode	14974500
Materialenr. (12NC)	912401483023
Lokal bestillingskode	3251010
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559149745
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711559149745

