


HF-Performer TL5 Circular

HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Balast electronic de înaltă frecvență compact, uşor, cu formă pătratică pentru utilizare împreună cu sursele fluorescente circulare TL5

Catalog de date

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lăţime curent de pornire	0,17 ms
Vârf curent de pornire (max.)	20 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Inserţie
Tip conector borne de ieşire	Inserţie

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	între -20 °C şi 50 °C
Durată de viaţă T-case (nom.)	70 °C
Maximum T-case (max.)	70 °C


Sistem mecanic şi carcasă	
Carcasă	S 103x67x30

Aprobare şi aplicaţie	
Indice de eficienţă energetică	A3
Standard de siguranţă	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150092776730
Cod de comandă	92776730
Număr material (12NC)	913700163891
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500927767
Numărător SAP – Pachete per exterior	36
EAN/UPC – Cutie	8711500927774

HF-Performer TL5 Circular

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.