


HF-Performer TL5 Circular

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Compact vierkant hoogfrequent elektronisch VSA met laag gewicht, voor TL5 Circular-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,17 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	20 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 60 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	70 °C
T-behuizing maximaal (max.)	70 °C


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	S 103x67x30

Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A2
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150092778130
Bestelcode	92778130
Materiaalnr. (12NC)	913700163991
Lokale code	HFP160TL5C
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500927781
Numerator - Dozen per buitendoos	36
EAN/UPC - Case	8711500927798

HF-Performer TL5 Circular

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.