Postline (74P)

POSTLINE HID HPS BAL 70W S62 120V POSTLINE

Lantern-type, post-top fixtures mounted on slender poles ofter require ballasts which fit in the poles. Postline ballasts include a special, elongated core and coil ballast encased and potted in a high temperature resin (Class H, 180ºC max.) in cylindrical housings of a diameter to accommodate being placed within a 3" or 4" diameter pole.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	S62
Type de lampe	HPS
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	R-PFC
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	74P7903
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.3 A
Courant à l'entrée (départ)	1.6 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	1.3-2.0 A
Courant secondaire (court-circuit)	2.1-3.10 A
Déviation à débit réglé	Within Trapezoid
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.85
Tension du circuit ouvert	120 V
Courant à l'entrée (nom.)	0.75 A A
Puissance d'entrée (nom.)	84 W
Puissance nominale de la lampe	70 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	10'
Valeur de fusible recommandée	4 A

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	74P
Dimensions du boîtier	12" x 2.55" x 2.55"

Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	109-290 V

Postline (74P)

Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

EAN/CUP – Produit	781087479032
Code de commande	190108
Local Code	190108
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700546709
Poids net (pièce)	2,346 kg

Données de produit

Nom du produit de la commande	POSTLINE HID HPS BAL 70W S62 120V POSTLINE

Schéma dimensionnel



Product	B3	C1
POSTLINE HID 74P7903011P	2,55 in	12 in

HPS BAL 70W S62 120V POSTLINE

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.