PHILIPS

Lighting

Outdoor Weatherproof (79W)

OUTDOOR WEATHERPROOF HID MH BAL 250W M58 QUAD WP

Outdoor weatherproof ballasts are designed for remote mounting outdoors under all weather conditions. They may also be placed inside a pole base, but care must be taken to avoid areas prone to flood situations as they are not water submersable.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	M58
Type de lampe	MH
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	CWA
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	79W5790
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240/277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.55/0.95/0.85/0.7 A
Courant à l'entrée (départ)	2.1/1.4/1.1/1 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	1.7-2.5/1.1-1.7/0.95-1.35/0.8-1.2 A
Courant secondaire (court-circuit)	2.25-2.75 A
Déviation à débit réglé	10%

Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	310 V
Courant à l'entrée (nom.)	2.5/1.45/1.25/1.1 A A
Puissance d'entrée (nom.)	285 W
Puissance nominale de la lampe	250 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	10"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	Determined by AWG used
Valeur de fusible recommandée	8/5/5/3 A

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	OW

Outdoor Weatherproof (79W)

Dimensions du boîtier	8.6" x 6.38" x 6.38"

Approbation et utilisation

Test de tension du circuit ouvert (volts)	280-340 V
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Mention de température	Max. case temperature 90ºC
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit

Nom du produit de la commande	OUTDOOR WEATHERPROOF HID MH BAL 250W M58 QUAD WP

EAN/CUP – Produit	781087957905
Code de commande	399444
Local Code	399444
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700583709
Poids net (pièce)	6,482 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 250W M58 QUAD WP

Product	B1	B2	B3	C1	C2
OUTDOOR WEATHERPROOF HID 79W5790001	7,3 in	6,4 in	1 in	8,6 in	1,9 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.