PrimaVision Power CDM-hez

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

A PrimaVision Power szerelvény a CDM 100 és 150 W-os fényforrások optimális teljesítményéért felel - ideális ott, ahol a nagy erősségű fény a fontos.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,35 mA
Induló áramlökés szélessége	,50 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	50 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	6

Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2,0 m
Csatlakozó típusa	Betét

Hőmérséklet	
Környezetihőmérséklet-tartomány	–20 és 60 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	85 °C

Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés VDE tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány CB tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091052330
Rendelési kód	91052330
Cikkszám (12NC)	913700614066
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500910523
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500910530

PrimaVision Power CDM-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.